


TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY


PRŮMYSLOVÝ DECAL ET - VT

Typ (l)	Připoj.	Kapacit (m³x1²f)	Průtok pitné vody (t 2,0)			Průtok pro tech. užití (t 6,0)			Kapacita solné nádrže (l)	Spotřeba soli / regen. (Kg)	Trvání regen. (min)	Hmotnost (kg)	Rozměry (cm)		
			provoz (m³/h)	ΔP (bar)	špička (l/min)	provoz (m³/h)	ΔP (bar)	špička (l/min)					Nádoba ø	H	Solná nádrž ø x H
600 J	2 1/2" F	3600	18	<1,3	484	6,0	<0,5	111	1500	90	100	784	93	260	119x134
750 J	2 1/2" F	4500	22,5	<1,3	605	7,5	<0,5	139	1500	112	100	980	93	260	119x134
900 J	2 1/2" F	5400	27	<1,3	726	9,0	<0,4	167	1500	135	100	1175	108	270	119x134
450	2" F	2700	13,5	<1,3	363	4,5	<0,4	83	1100	68	100	1200	70	280	116x125
600	2" F	3600	18	<1,3	484	6,0	<0,5	111	1500	90	100	1400	80	285	119x134
750	2 1/2" F	4500	22,5	<1,3	605	7,5	<0,5	139	1500	112	100	1700	90	300	119x134
900	2 1/2" F	5400	27	<1,3	726	9,0	<0,4	167	1500	135	100	1900	100	305	119x134
1100	DN 80	6600	33	<1,3	887	11,0	<0,4	204	2x1100	165	100	2200	110	310	116x125
1300	DN 80	7800	39	<1,3	1048	13,0	<0,4	241	2x1100	195	100	2500	120	310	116x125
1500	DN 100	9000	45	<1,2	1210	15,0	<0,4	278	2x1500	225	100	2850	130	315	119x134
1700	DN 100	10200	51	<1,2	1371	17,0	<0,4	315	2x1500	255	100	3200	140	315	119x134
2000	DN 100	12000	60	<1,2	1613	20,0	<0,4	370	2x1500	300	100	3550	150	325	119x134
2200	DN 100	13200	66	<1,2	1774	22,0	<0,4	407	-	330	100	3900	160	325	-
2500	DN 100	15000	75	<1,2	2016	25,0	<0,4	463	-	375	100	4400	170	330	-
2800	DN 125	16800	84	<1,2	2258	28,0	<0,4	519	-	420	100	4950	180	335	-
3100	DN 125	18600	93	<1,2	2500	31,0	<0,4	574	-	465	100	5500	190	345	-
3400	DN 125	20400	102	<1,1	2742	34,0	<0,4	630	-	510	100	6000	200	350	-



PRŮMYSLOVÝ DUPLEX VT

Typ (l)	Připoj.	Kapacit (m³x1²f)	Průtok pitné vody (t 2,0)			Průtok pro tech. užití (t 6,0)			Kapacita solné nádrže (l)	Spotřeba soli / regen. (Kg)	Trvání regen. (min)	Hmotnost (kg)	Rozměry (cm)		
			provoz (m³/h)	ΔP (bar)	špička (l/min)	provoz (m³/h)	ΔP (bar)	špička (l/min)					Nádoba ø	H	Solná nádrž ø x H
600 J	2 1/2" F	3600	18	<1,3	484	6,0	<0,5	111	1500	90	100	1560	93	260	119x134
750 J	2 1/2" F	4500	22,5	<1,3	605	7,5	<0,5	139	1500	112	100	1950	93	260	119x134
900 J	2 1/2" F	5400	27	<1,3	726	9,0	<0,4	167	1500	135	100	2340	108	270	119x134
450	2" F	2700	13,5	<1,3	363	4,5	<0,4	83	1100	68	100	2400	70	280	116x125
600	2" F	3600	18	<1,3	484	6,0	<0,5	111	1500	90	100	2800	80	285	119x134
750	2 1/2" F	4500	22,5	<1,3	605	7,5	<0,5	139	1500	112	100	3400	90	300	119x134
900	2 1/2" F	5400	27	<1,3	726	9,0	<0,4	167	1500	135	100	3800	100	305	119x134
1100	DN 80	6600	33	<1,3	887	11,0	<0,4	204	2x1100	165	100	4400	110	310	116x125
1300	DN 80	7800	39	<1,3	1048	13,0	<0,4	241	2x1100	195	100	5000	120	310	116x125
1500	DN 100	9000	45	<1,2	1210	15,0	<0,4	278	2x1500	225	100	5700	130	315	119x134
1700	DN 100	10200	51	<1,2	1371	17,0	<0,4	315	2x1500	255	100	6400	140	315	119x134
2000	DN 100	12000	60	<1,2	1613	20,0	<0,4	370	2x1500	300	100	7100	150	325	119x134
2200	DN 100	13200	66	<1,2	1774	22,0	<0,4	407	-	330	100	7800	160	325	-
2500	DN 100	15000	75	<1,2	2016	25,0	<0,4	463	-	375	100	8800	170	330	-
2800	DN 125	16800	84	<1,2	2258	28,0	<0,4	519	-	420	100	9900	180	335	-
3100	DN 125	18600	93	<1,2	2500	31,0	<0,4	574	-	465	100	10100	190	345	-
3400	DN 125	20400	102	<1,1	2742	34,0	<0,4	630	-	510	100	12000	200	350	-



Pozn. Pro všechny typy: tlak 2-6 bar, teplota vody 5° - 40°C (41°-104°F). Elektrický příkon 12VA. Hodnoty pro průtok a kapacitu odpovídají vodě s maximální tvrdostí 30 °f, max. slaností 650 µS a teplotou 20° C (68°F).

Pro model s připojením DN 80 (motýlový ventil) a dimenze větší, se vyžaduje stlačený vzduch zbavený vlhkosti a oleje, speciálním filtrem instalovaným na výstupu z kompresoru.